

Kavelpaspoort Unia

kavel 13



Unia wordt straks een dorps buurtschap met ongeveer 200 woningen. Het plan is ambitieus, toekomstbestendig en in alle thema's vindt u duurzaamheid terug. Denk hierbij aan materiaalgebruik, energie, wateradaptatie, verkeer, sociale duurzaamheid en ecologie. Dit kunnen we alleen samen! Daarom hebben we voor de vrije kavels kavelpaspoorten samengesteld. Dit paspoort is een overzicht van richtlijnen die vastliggen zoals bijvoorbeeld bouwhoogtes, planten van hagen en aanlegvoorzieningen. Maar u leest ook meer over de richtlijnen met betrekking tot duurzaamheid en biodiversiteit. Uiteraard is het bestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan leidend voor de bouw van uw nieuwe woning in Unia, echter met dit paspoort kunnen we samen nog meer onze ambities voor dit buurtschap realiseren.

Stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundig plan van Unia gaat door de actuele opgaven in op duurzame woningbouw; stimuleren gemeenschapsgevoel, beperken automobiliteit en klimaat adaptatie.

Buurtschap Unia wordt groen en autoluw. Het noordelijke deel met de vrije kavels heeft zijn eigen sfeer: waterrijk met veel riet, overzichtelijke smalle doodlopende straatjes met groene bermen en bomen. De meeste kavels grenzen aan het water en hebben daardoor plek om een bootje aan te leggen.


Hagen en Houten gevels

De erfafscheiding grenzend aan de openbare ruimte is altijd een haag. Deze wordt door de gemeente op de kavels geplant. Hierdoor ontstaat het gewenste groene beeld. De erfafscheiding tussen de kavels dient door de bewoners zelf geplant te worden dit kan een haag zijn of hekwerk met klimop. Schuttingen zijn niet mogelijk. Naast een wereld van groene hagen hebben ook de woningen een duurzame uitstraling. De gevels van alle woningen zijn voor minimaal 80% van hout. Zo ontstaat een beeld van houten woningen omzoomd door groene hagen.

unia

De Zuidlanden

i.s.m. DAAD Architecten



Legenda

	kavelgrens		1.23+ hoogte inrit op erfgrs (t.o.v. NAP)
	bouwvlak		beukenhaag
	bebouwing ter indicatie		gaashek of haag
	rooilijn		lantaarnpaal
	tuin		begin talud oever
	opstelplaats containers		positie nestkast(en) vleermuis
	aansluiting vuilwaterafvoer		



Hoofdgebouw (woonhuis)

Positie: binnen het bouwvlak

Rooilijn: de voorgevel staat, gezien vanaf de weg, op of achter de rooilijn

Dakvorm: zadeldak in de aangegeven nokrichting

Maximale bouwhoogte: 12,5m

Maximale goothoogte: 6m

Minimale afstand tot de zijdelingse erfgrs: 3m, met uitzondering van de erfgrs naar de 2^1-kap woning

Bijgebouw

Positie: minimaal 3 meter achter de voorgevel

Dakvorm: plat

Maximale bouwhoogte: 3m

Erfinrichting

- Ten behoeve van de biodiversiteit zijn hagen op de erfgrs naar de openbare ruimte verplicht. Deze worden door de gemeente geplant.
- De plek en breedte van de oprit staat vast. Een bredere inrit is niet toegestaan omdat de toename van verharding ten koste gaat van het groene karakter van Unia.
- De erfafscheiding tussen de percelen is een haag of hekwerk met hederen.
- Minimaal ruimte voor twee auto's op eigen terrein.
- Op eigen erf mag een aanlegvoorziening worden aangelegd conform pagina 'Aanlegvoorziening'.
- De doorvaart dient samen met de aan hetzelfde water grenzende eigenaren te worden onderhouden.

Architectuur

- 80% van de gevel moet van hout zijn.
- Waar het perceel aan de openbare ruimte grenst, heeft de woning representatieve gevels.
- Voor kleurgebruik en andere regels: zie de welstandsrichtlijnen en het beeldkwaliteitsplan.
- Nestkasten worden geïntegreerd in het ontwerp.

Duurzaamheid / biodiversiteit


- Alle platte daken hebben verplicht een groen dak.
- Hagen en/of hekwerk met hederen minimaal 13 cm vanaf de grond i.v.m. toegankelijkheid egels.
- Alle kavels die grenzen aan open water, voeren regenwater en drainage af naar het open water.
- Minimaal 1 gierzwaluwnestkast. T.b.v. de dwergvleermuis is 1 massawinterverblijfplaats vereist. De nestkast voor de dwergvleermuis bevindt zich op de met stip aangegeven gevelrichting. Voor meer informatie zie: <https://thuisinunia.nl/unia/>

Overig


- De aansluiting van de nutsvoorzieningen op het nutstrace dient door de eigenaar geregeld te worden.

* Naast deze randvoorwaarden zijn ook de voorwaarden uit het 'Bestemmingsplan Leeuwarden - De Zuidlanden, plandeel Unia', het daarbij horende 'Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan' en de 'Welstandsrichtlijnen Unia' van toepassing.


Huidige situatie




Variant 1



Variant 3



Variant 4



Handvat aanlegvoorziening

- Voor het realiseren van een aanlegvoorziening dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Voor werkzaamheden (zoals o.a. een aanlegvoorziening) in de oever van de Wurdumer Feart of de aangrenzende beschermingszone (5 m vanaf de insteek) dient ook altijd een watervergunning bij Wetterskip Fryslân aangevraagd te worden.
- Ook voor de kavels die niet grenzen aan de Wurdumur Feart dient formeel een watervergunning bij het Wetterskip aangevraagd te worden. Maar indien u voldoet aan de algemene regels die het Wetterskip op hun website heeft staan is een vergunningsaanvraag niet noodzakelijk. Voor meer informatie zie: <https://www.wetterskipfryslan.nl/documenten-catalogus/voldoende/keur/algemene-regels-bij-de-keur-wetterskip-fryslan-2018> (Er geldt bijvoorbeeld dat de gebruikte materialen, waaronder verf, geen nadelig effect mogen hebben op de waterkwaliteit.)
- De aanlegvoorziening wordt niet verder het water in geplaatst dan de bestaande waterlijn.
- Grondafraving ten behoeve van een aanlegvoorziening vindt plaats op minimaal 1 meter afstand tot de erfgrans met de zijdelingse percelen.
- Maximaal 1/3e van de kavelbreedte aan de waterzijde wordt gebruikt ten behoeve van de aanlegvoorziening.
- Bij een kavelbreedte aan de waterzijde van meer dan 24 meter, geldt voor de aanlegvoorziening een maximale lengte van 8 meter.
- Het talud van de afgraving heeft een helling van minimaal 2:3 (verhoudingsgewijs 3m opzij, 2m omhoog).
- De aanlegvoorziening wordt gerealiseerd conform variant 1, 3 of 4 uit het document Aanlegvoorzieningen.
- Er is een gemiddeld streefpeil van -0,52 m NAP. In uitzonderlijke gevallen kan het peil verlaagd of juist verhoogd worden. Voor informatie zie: <https://www.wetterskipfryslan.nl/over-ons/voldoende/peilbesluit-friese-boezem>